

Dichiarazione di prestazione

Nr. 01/2015

1. codice d'identificazione del prodotto: **legno lamellare secondo EN 14080:2013**
2. Tipi, lotti o numeri di serie o altra caratteristica utile per l'identificazione del prodotto di fabbrica ai sensi dell'art. 11 comma 4 del regolamento dei prodotti di fabbrica:
La data di produzione o il numero di lotto può essere ricavata dalle caratteristiche dei componenti
3. Destinazione d'uso prevista del prodotto di fabbrica conforme alle specifiche tecniche armonizzate:
Edifici e ponti
4. Nome, marchio commerciale registrato o bollino e indirizzo del produttore ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del regolamento dei prodotti di fabbrica:
**LIGNA SAS
Zona Artigianale Rasun, 18
I-39030 Rasun Anterselva (BZ)
Tel. 0039/0474/496120 E-Mail: info@ligna.it**
5. Nome e indirizzo dell'incaricato per i compiti secondo articolo 12 comma 2 del regolamento dei prodotti di fabbrica:
nessun incaricato
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del regolamento dei prodotti di fabbrica, delegata:
sistema 1
7. Se il prodotto di fabbrica è regolato da una norma armonizzata:
L'ente notificata Holzforschung Austria nr. 1359 relativamente alla durezza adesiva e alla reazione al fuoco ha eseguito l'identificazione del tipo di prodotto sulle basi di una prima analisi, di una prima ispezione e del controllo di produzione in fabbrica, uniti ai processi in corso di monitoraggio, valutazione e verifica del controllo di produzione di fabbrica e ha esibito un certificato conforme ai requisiti della direttiva CE Nr. 1359 – CPR – 0656.
8. Se il prodotto di fabbrica è regolato da una valutazione tecnica europea:
non appropriato

9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche scientifiche	prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Modulo di elasticità	GL24h abete e larice GL28h abete L'assegnazione del legno fornito alle classi di resistenza può essere ricavata dai documenti allegati. Le dimensioni di ogni singolo prodotto possono essere ricavate dai documenti allegati.	EN 14080:2013
Resistenza a flessione		
Resistenza a compressione		
Resistenza a trazione		
Resistenza al taglio		
Dati geometrici		
Resistenza dell'incollaggio	Corrisponde alle specifiche secondo EN 14080 tabella 2 e 3 Controllo della delaminazione sec. EN 14080 allegato C, MUF tipo 1-B	
Specie legnosa	abete – PCAB larice - LADC	
Durabilità della resistenza dell'incollaggio	Colla per l'incollaggio dei giunti e della superficie: MUF, Colla tipo I Colla giunti: Purbond S049 Colla superficie: Kauramin Colla liquida 683, Kauramin induritore liquido 688.	
Classe di durabilità naturale	Durabilità naturale contro attacchi fungini secondo EN350-2 5	
Reazione al fuoco	D-s2, d0 secondo EN 14080:2013, tabella 11	
Classe di formaldeide	Classe E1 sec. EN 14080 allegato A	
Emissione di sostanze pericolose	Nessuna prestazione determinata	

10. La prestazione del prodotto conforme agli articoli 1 e 2 coincide con le prestazioni dichiarate secondo l'articolo 9. Il responsabile della realizzazione di questa dichiarazione di prestazione è solo e soltanto il produttore secondo l'articolo 4.

Sottoscritto a nome del produttore:

LIGNA KG - s.a.s.
Handwerkerzone Rasen - Zona Artigianale Rasun
39030 Rasen Antriez - Rasun Anterselva (BZ)
Tel. 0474 496120 info@ligna.it
MwSt.Nr.-Part. IVA 00454960210